



		VX1000T	VX901	VX760T	VX560T	VX550	VX500	VX350	VX301	VX100	
產品規格	CPU Type	32 Bits RISC									
	Memory (規劃/全部)	7,680K / 8,192K + SRAM 2MB + EEPROM 256KB				1,536K / 2,048K			256K / 512K		
	萬年曆	內建 (使用可重複充電電池)						選購 (使用可重複充電電池)			
	通訊埠	COM1(RS232/RS422/RS485自動切換) COM2(RS232/RS422/RS485自動切換)						COM1:RS232 COM2:RS422/RS485			
		網路上下載 (選購)									
	觸控面板	4線電阻式								4鍵輸入方式	
聲音輸出	蜂鳴器										
顯示裝置	裝置	TFT LCD	STN LCD	TFT LCD		CSTN LCD	STN LCD	CSTN LCD	STN LCD		
	尺寸	10.4吋	9.4吋	7吋	5.6吋	5.7吋		3.5吋	3.3吋	3吋	
	色彩	彩色65,535色	黑白16灰階	彩色65,535色		彩色256色	黑白16灰階	彩色256色	黑白16灰階	黑白16灰階	
	畫面像數	640 x 480		800 x 480	320 x 234	320 x 240			160 x 160	128 x 64	
	背光	CCFL						LED			
	背光燈壽命	50,000小時									
	亮度調整	數位式 (0 - 100)									
	對比調整	數位式 (0 - 100)									
尺寸機構	外型尺寸(mm)	317 x 243 x 50.8			203.2 x 152.4 x 50.8			96 x 96 x 25.4			
	開孔尺寸(mm)	302 x 228			191.4 x 140.6			90 x 90			
	重量	1.82Kg			0.75Kg			0.18Kg			
規格電氣	抗靜電	接觸放電: -6KV ~ +6KV (IEC61000-4-2 第三級)									
		非接觸放電: -15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級)									
	電壓	24VDC ± 10%						10 ~ 30 VCD			
	消耗功率	15W以下	12W以下	10W以下			8W以下	4W以下			
環境規格	工作溫度	0°C ~ 45°C									
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C									
	溼度	20 ~ 85% RH (不可凝結)									
	耐震動	10Hz ~ 25Hz (X,Y,Z各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)									
	面板防水等級	IP65 / NEMA4									
	冷卻方式	空氣對流自然冷卻									